



SMART IDEAS FOR CLEVER PEOPLE



Brutto **CENÍK** **2021**

TECHNIKA VODY

FILTRAČNÍ TECHNIKA

REGULACE TLAKU

SYSTÉMOVÉ ROZDĚLOVAČE

BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

TOPENÁŘSKÉ ARMATURY



CERT

CERTIFICATE

for a quality management system according to ISO 9001

SQ-9001BM6003

The company



Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

has introduced a management system for

the distribution, construction, development, production and installation of safety and control valves for water supply, heating systems and industrial application

and applies this management system. Compliance with the following standards was confirmed in a certification procedure:

DIN EN ISO 9001:2015 (November 2015)

Quality management systems - requirements

This certificate is valid from 15.09.2018 to 14.09.2021

7008-DALZE

20.09.2018 Rö A

date of issue, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist eine von der DAkkS nach ISO/IEC 17021:2015 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Managementsystemen nach DIN EN ISO 9001.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to ISO/IEC 17021:2015 for certification of management systems according to DIN EN ISO 9001.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

1 ► TECHNIKA PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



1.1 Lex 1500 Iontový výměník

- Zařízení pracuje na bázi výměny iontů v kabinetním provedení změkčuje vodu a zamezuje tvorbě vodního kamene v trubkách a průtokových ohřívacích vodovodních baterií, atd. a tím vzrůstá el. energie a nutnosti náročné údržby. Za využití pryskyřicové patrony. S možností připojení DN25.
- Flexi připojení je součástí dodávky.

Lex - 10l	1500.00.010	73 881 Kč
Lex - 20l	1500.00.020	81 004 Kč
Lex - 30l	1500.00.030	88 132 Kč



1.2 Filtry POU max 7315 pro jedno odběrové místo

- Filtr pro jedno odběrové místo s průplachem a 3 stupně filtrace odstraní veškeré nečistoty do 20 micronů, dusičnany, dusitany, živé a mrtvé bakterie. FILTR POU připraví v domácnosti dokonalou pramenitou vodu!

bez výtokové armatury	7315.10.005	4 517 Kč
s výtokovou armaturou	7315.10.006	5 825 Kč

Výměnná filtrační patrona pro filtry POU	7315.00.910	2 271 Kč
--	-------------	----------

NOVINKA!



1.3 SAFE-T KOMBI 2421

- Detektor úniku vody, plně elektronicky nastavitelný, hlídá systém rozvodů vody proti vodovodní škodě a udržuje nastavený tlak v systému. Integrovaný filtr s redukčním ventilem. Možno doplnit o zdroj 230V (normální provoz na baterie)

SAFE T KOMBI s filtrem DFR	2421.00.005	18 489 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 20	2315.20.200	1 807 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 25	2315.25.200	2 198 Kč
připojovací příruba na potrubí DN 32	2315.32.200	2 654 Kč

Poznámka: nutno doplnit připojovací přírubou!



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

NOVINKA!

Integrated WiFi

1.4 ALL-IN-ONE CONNECT+

zařízení pro automatické doplňování, úpravu a hlídání úniku vody v systémech ÚT monitoring a správa přes internet: teplota, tlak, konduktivita, zbývající kapacita úpravy doplňované vody do systémů ÚT, např. kotelny, výměníkové stanice atd..
Integrovaný systémový oddělovač BA, čidlo tlaku, průtoku a možnost měření el. Konduktivity.

All-in-one connect - automat doplňování vody do ÚT

3228.15.015

25 682 Kč

Připojovací set pro kartuše HWE, HVE, HVE plus

3228.00.001

4 584 Kč

Volitelné příslušenství: kartuše pro úpravu vody: HWE, HVE nebo HVE plus viz níže

1.5 Zařízení na úpravu topné vody 3200

Pomocí zařízení SYR 3200 docílíte změkčení nebo demineralizaci vody pro topné soustavy. nutnost vybavit příslušnou kartuší pro úpravu vody (HWE, HVE nebo HVE plus)

Dávkovací zařízení 3200

3200.15.025

10 416 Kč

povinné příslušenství: kartuše pro úpravu vody viz níže!

doporučená montáž v kombinaci s plnicím zařízením BA6628 viz str.18

**1.6 kartuše pro úpravny vody 3228 a 3200**

kartuše s náplní yonexové pryskyřice pro All-In-One a 3200

NOVINKA!

HWE kartuše
změkčení

HVE kartuše
demineralizace

HVE-plus demineralizace
+ stabilizace pH

HWE změkčení vody

2,5litrů

3200.00.021

4 894 Kč

HWE změkčení vody

4 litry

3200.00.001

7 134 Kč

HWE změkčení vody

7 litrů

3200.00.003

10 588 Kč

HVE demineralizace

2,5litrů

3200.00.022

4 894 Kč

HVE demineralizace

4 litry

3200.00.011

7 134 Kč

HVE demineralizace

7 litrů

3200.00.013

10 588 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

2,5litrů

3200.00.023

4 894 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

4 litry

3200.00.015

7 134 Kč

HVE+ demi+stabilizace PH

7 litrů

3200.00.005

10 588 Kč

Náhradní náplň do kartuší HWE, HVE a HVE+ naceníme na požádání!

**TZB Control****Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

2 ► FILTRAČNÍ TECHNIKA

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
Systémy DRUFI – nová verze			
	► Proplach dle DIN EN 1717 ► Dodatečně možná montáž automatiky proplachu ► Paměťový klip s měřičem tvrdosti ► Nastavení optimálního proplachu ► UV ochrana proti bakteriím ► Montážní příruba k dispozici (nutno zvlášť objednat)		
2.1 DRUFI DFR – A (automatika)			
	► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním a redukčním ventilem. ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► Manometr ► Interval zpětného proplachování 1h – 61 dní		
	DRUFI DFR – A (automatika)	2315.00.090	17 245 Kč
2.2 DRUFI FR – A (automatika)			
	► Plně automatický filtr se zpětným proplachováním ► Interval proplachování 1h – 61 dnů		
	DRUFI FR – A (automatika)	2315.00.091	15 430 Kč
2.3 DRUFI DFR (poloautomatika)			
	► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním, ► redukčním ventilem		
	DRUFI DFR (poloautomatika)	2315.01.200	8 585 Kč
2.4 DRUFI FR (poloautomatika)			
	► Poloautomatický filtr se zpětným proplachováním a		
	DRUFI FR (poloautomatika)	2315.01.201	6 845 Kč
2.5 DRUFI DFF			
	► Svíčkový filtr s redukčním ventilem ► Redukční ventil nastaven na tlak 4 bar ► Seřízení možné na 1,5 – 6 bar ► K vybavení patří manometr		
	DRUFI DFF	2315.00.082	6 323 Kč

Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.6 DRUFI FF		
	▶ Svíčkový filtr s paměťovým tlačítkem (memoryclip) bez redukčního ventilu		
	DRUFI FF	2315.00.083	4 818 Kč
<i>Poznámka: Příslušná příruba pro připojení filtru musí být objednána samostatně – viz strana 7</i>			
	2.7 Náhradní filtr pro Drufi DFF a FF		
	▶ Síto z ušlechtilé oceli. Hustota síta 90/20 µm		
	DN 20-32 90 µm	2000.25.900	1 730 Kč
	DN 20-32 20 µm	2000.25.960	1 730 Kč
	2.8 DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)		
	▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem		
	DRUFI max DFR (DN 32 – DN 50)	2315.01.202	20 312 Kč
	2.9 DRUFI max FR (DN 32 – DN 50) (poloautomatika)		
	▶ Poloautomatický filtr se zpětným proplachem		
	DRUFI max FR (DN 32 – DN 50)	2315.01.203	17 459 Kč
	2.10 Příruba pro DRUFI max		
	DN 40	2315.40.201	5 524 Kč
	DN 50	2315.50.201	6 305 Kč
	2.11 Automatika RSA 2316		
	▶ Proplachová automatika pro filtry DRUFI a Drufi Max		
	RSA 2316	2316.00.200	9 352 Kč
	2.12 Filtr přírubový		
	▶ Filtr pro přírubové připojení se zpětným průplachem.		
	DN 65	6380.65.010	71 648 Kč
	DN 80	6380.80.010	74 804 Kč
	DN 100	6380.100.010	84 908 Kč


NEW VERSION

**TZB Control****Ceny bez DPH**

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
2.13 Příruba pro připojení filtrů DRUFI			
2.13.1 Univerzální příruba			
	► Těleso z lisované mosazi. Oboustranné šroubení.		
	► Závit		
	DN 20	2315.20.200	1 807 Kč
	DN 25	2315.25.200	2 198 Kč
	DN 32	2315.32.200	2 654 Kč
2.13.2 Lisovaná příruba			
	► Těleso z červené mosazi. Oboustranně lisovaný spoj.		
	► Použitelný instalační systém Viega		
	22 mm	2315.20.025	1 825 Kč
	28 mm	2315.25.025	2 198 Kč
	35 mm	2315.32.025	2 522 Kč
2.13.3 Příruba HWS 2000			
	► Skládá se z jednosměrného ventilu se zkušebním systémem údržbového uzávěru		
	► (kulový kohout) vypouštění hlavního proudu a uzávěru vstupního a výstupního tlaku		
	► pro manometr.		
	► Závit		
	DN 20	2000.20.015	3 832 Kč
	DN 25	2000.25.015	4 255 Kč
	DN 32	2000.32.015	4 774 Kč
2.13.4 Uzavírací krytka na příruby			
	► až do DN 32. Z umělé hmoty, dodávky s upevňovacím šroubením a O-kroužkem.		
	DN 20-32 Odolné tlaku do PN16	2320.00.901	582 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.14 Filtr Duo DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.000	5 051 Kč
	DN 25	2314.25.000	5 263 Kč
	2.15 Filtr Duo HOT DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem, redukčním ventilem, manometrem a integrovanou otočnou přírubou použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.004	7 118 Kč
	DN 25	2314.25.004	7 303 Kč
	2.16 Filtr Duo FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	DN 20	2314.20.001	4 075 Kč
	DN 25	2314.25.001	4 278 Kč
	2.17 Filtr Duo HOT FR		
	► Filtr se zpětným proplachem a integrovanou otočnou přírubou		
	► použití na vodu do 80°C		
	DN 20	2314.20.005	5 577 Kč
	DN 25	2314.25.005	5 926 Kč
	2.18 Filtrační vložka pro filtry Duo		
	DN 20 - DN 25	2340.00.900	1 262 Kč
	2.19 Nahradní patrona redukčního ventilu Duo		
	patrona redukčního ventilu Duo	0312.20.928	2 028 Kč
 	2.20 Manometr		
	s kolmým připojením		
	G $\frac{1}{4}$ 0 – 10 bar	2000.00.906	515 Kč
	G $\frac{1}{4}$ 0 – 25 bar	2000.00.907	515 Kč
	s vodorovným připojením		
	G $\frac{1}{4}$ 0 – 10 bar	2315.00.921	550 Kč
	G $\frac{1}{4}$ 0 – 25 bar	2315.00.922	550 Kč

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	2.21 Filtr RATIO DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a s redukčním ventilem		
	DN15	5315.15.004	2 849 Kč
	DN20	5315.20.004	2 987 Kč
	DN25	5315.25.004	3 186 Kč
	2.22 F Filtr RATIO FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	DN15	5315.15.005	1 961 Kč
	DN20	5315.20.005	2 097 Kč
	DN25	5315.25.005	2 293 Kč
	2.23 Filtr TWS DFR		
	► Filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem		
	Bez připojovacího setu	2380.00.000	6 267 Kč
	DN25 Připoj. Set pro TWS	2380.25.000	474 Kč
	DN32 Připoj. Set pro TWS	2380.32.000	651 Kč
	2.24 Filtr TWS FR		
	► Filtr se zpětným proplachem bez redukčního ventilu		
	Bez připojovacího setu	2380.00.001	5 022 Kč
	DN25 Připoj. Set pro TWS	2380.25.000	474 Kč
	DN32 Připoj. Set pro TWS	2380.32.000	651 Kč

3 ► REGULACE TLAKU

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	► Pro media : voda, vzduch, nafta, neutrální kapaliny a plyny		



Novinka: DO PN 25 !!

3.1 Redukční ventil 315 (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.000	2 377 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.000	2 576 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.000	2 980 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.000	4 257 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.000	7 961 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.000	9 060 Kč



Novinka: DO PN 25 !!

3.1.1 Redukční ventil 315 AB (z červené mosazi)

- vybaven indikací výstupního tlaku – není třeba manometr
- vyměnitelná patrona (bez demontáže), lapač nečistoty
- vstupní tlak max. 25 bar, výstupní 1,5-6 bar, nastaveno na 4 bar
- max. provozní teplota 30°C
- Montážní rozměry jako D06F

ZÁVITOVÝ SPOJ:

DN 15 1,8 m3/h	0315.15.056	2 377 Kč
DN 20 2,9 m3/h	0315.20.056	2 576 Kč
DN 25 4,7 m3/h	0315.25.056	2 980 Kč
DN 32 7,2 m3/h	0315.32.056	4 257 Kč
DN 40 8,3 m3/h	0315.40.056	7 961 Kč
DN 50 13 m3/h	0315.50.056	9 060 Kč



Poznámka: Pro všechny redukční ventily jsou k dispozici náhradní kartuše ceny na vyžádání dle typu redukčního ventilu



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

3.2 Regulátor tlaku 6243

- ▶ vstup. tlak max. 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 5 bar (6243.1), 4 – 8 bar (6243.2)
- ▶ provozní teplota max. 90°C
- ▶ indikace výstupního tlaku



6243.1

DN 15	6243.15.004	5 597 Kč
DN 20	6243.20.003	6 203 Kč
DN 25	6243.25.000	7 343 Kč
DN 32	6243.32.002	10 772 Kč
DN 40	6243.40.000	19 836 Kč
DN 50	6243.50.000	21 268 Kč

6243.2

DN 15	6243.15.006	5 597 Kč
DN 20	6243.20.005	6 203 Kč
DN 25	6243.25.002	7 343 Kč
DN 32	6243.32.001	10 772 Kč
DN 40	6243.40.001	19 836 Kč
DN 50	6243.50.001	21 268 Kč

3.3 Přírubový redukční ventil 6247

- ▶ indikace výstupního tlaku – není nutný manometr
- ▶ vyměnitelné patrony (bez demontáže)
- ▶ vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ výstupní tlak 1,5 – 6 bar, zvl. Provedení 8 bar
- ▶ provozní teplota max. 60°C, zvl. Provedení 90°C



DN 65	30 m3/h	6247.65.000	41 034 Kč
DN 80	36 m3/h	6247.80.000	55 493 Kč
DN 100	45 m3/h	6247.100.000	80 378 Kč

3.4 Redukční ventil 6203 pro průmyslové použití

- ▶ Vstupní tlak 16 bar, zvláštní provedení 25 bar
- ▶ Výstupní tlak 1,5 - 5 bar (u 6203.1), nebo 4 - 8 bar (u 6203.2)
- ▶ Max. provozní teplota 110°C



6203.1

DN 15	6203.15.003	14 484 Kč
DN 20	6203.20.007	15 138 Kč
DN 25	6203.25.010	17 873 Kč
DN 32	6203.32.000	26 229 Kč

6203.2

DN 15	6203.15.005	14 484 Kč
DN 20	6203.20.008	15 138 Kč
DN 25	6203.25.011	17 873 Kč
DN 32	6203.32.001	26 229 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

NOVINKA!



3.5 Redukční ventil 0312 „COMPACT“

- kompaktní provedení, ideální pro ochranu zásobníků teplé vody
- integrovaný lapač nečistot a přípoj pro manometr

Vnitřní závit, PN16, nastavení 1,5 - 6bar, pracovní teplota max 70°C

DN 15

0312.15.250

1 875 Kč

DN 20

0312.20.250

2 089 Kč

3.5.1 Kartuše pro přírubový redukční ventil 6247



DN 65 - 100

6247.50.903

7 760 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

4 ► SYSTÉMOVÉ ODDĚLOVAČE

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
► Zamezují zpětnému nasávání nebo zpětnému toku nepitné vody do veřejné sítě pitné vody.			



4.1 Systémový oddělovač BA 6610

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z červené mosazi, nový model snadno rozebíratelný!

BA	DN 15	6610.15.000	8 961 Kč
BA	DN 20	6610.20.000	9 937 Kč
BA	DN 25	6610.25.000	10 762 Kč
BA	DN 32	6610.32.000	15 594 Kč
BA	DN 40	6610.40.000	19 041 Kč
BA	DN 50	6610.50.000	21 037 Kč

NOVINKA!



4.2 Systémový oddělovač BA mini 6600D

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 4 včetně montáž před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 65°C.
- Těleso z mosazi a syntetického materiálu.
- servisní uzavírací armatury, průtok 2m³/hod při delta P = 1,5bar

BA	DN 15	6600.15.008	6 159 Kč
BA	DN 20	6600.15.009	6 620 Kč

4.3 Servisní materiál

Náhradní patrona pro BA 6610

BA	DN 15	6610.00.900	5 018 Kč
	DN 20 - DN 25	6610.00.901	7 630 Kč
	DN 32 - DN 50	6610.00.902	9 357 Kč

náhradní patrona pro BA 6600D mini

BA	DN 15 + DN 20	6600.00.921	3 503 Kč
----	---------------	-------------	----------

náhradní patrona pro CA 6800

CA		6800.00.903	2 430 Kč
----	--	-------------	----------

4.4 Systémový oddělovač CA 6800

- Ochrana pitné vody od nepitné podle DIN EN 1717 pro kapaliny až
- do kategorie 3 včetně montáže před místem odběru
- maximální provozní tlak 10 bar, maximální prov. ozní teplota 60°C.
- Těleso z červené mosazi.



CA	DN 15	6800.15.000	3 193 Kč
	DN 20	6800.20.000	3 545 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.sycz.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

5 ► BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY PRO OHŘÍVAČE PITNÉ VODY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	5.1 Bezpečnostní sestava 4807		
	► pro ohříváče pitné vody s expansí nádobou		
	► slouží k zabezpečení uzavřených ohříváčů pitné vody do max. objemu 560 l.		
	► k vybavení patří průtoková aparatura se zabudovaným servisním uzavíráním		
	► průtoková membránová expansí nádoba (MAG) o jmen. objemu 12, event. 18 l.		
	G $\frac{3}{4}$ MAG 12 l	4807.20.000	9 669 Kč
	G $\frac{3}{4}$ MAG 18 l	4807.20.001	10 394 Kč



DN 15

5.2 Bezpečnostní sestava SYRobloc 24

► pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli

SUROVÁ MOSAZ:			Závit	
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar	0024.15.000	
	L 15mm	8 bar	0024.15.001	3 365 Kč
		10 bar	0024.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.15.009	
	L 22mm	8 bar	0024.15.010	3 549 Kč
		10 bar	0024.15.011	



DN 20

na rozdíl od DN 15
obsahuje druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno dle EN 1717

SUROVÁ MOSAZ:			Závit	
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar	0024.20.000	
	L 22mm	8 bar	0024.20.001	4 280 Kč
		10 bar	0024.20.002	
DN 20	G1	6 bar	0024.20.009	
	L 28mm	8 bar	0024.20.010	4 404 Kč
		10 bar	0024.20.011	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.3 Bezpečnostní sestava SYRobloc 25

- pro ohříváče pitné vody. Sedlo pojistného ventilu z nerez oceli
- dtto SYRobloc 24, ale s redukčním ventilem [RV]



DN 15

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 15	G $\frac{1}{2}$	6 bar		0025.15.000	
		8 bar		0025.15.001	5 979 Kč
		10 bar		0025.15.002	
DN 15	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.15.009	
		8 bar		0025.15.010	6 529 Kč
		10 bar		0025.15.011	



DN 20
na rozdíl od DN 15
druhý uzavírací
jednosměrný ventil.
Přezkoušeno EN 1717

SUROVA MOSAZ:			Závit		
DN 20	G $\frac{3}{4}$	6 bar		0025.20.000	
		8 bar		0025.20.001	7 163 Kč
		10 bar		0025.20.002	
DN 20	G1	6 bar		0025.20.009	
		8 bar		0025.20.010	7 723 Kč
		10 bar		0025.20.011	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.4 Bezpečnostní sestavy 322 / 323 / 324

pro uzavřené, elektricky napájené ohříváče teplé vody do obsahu 200 l.
Sedlo ventilu z nerez oceli.



5.4.1 Bezpečnostní sestava 322

► pro elektrické zásobníky do 10 l

DN 15 bez sifonu ty p 322	7bar	0322.15.055	2 994 Kč
DN 15 se sifonem ty p 322.1	10 bar	0322.15.056	3 528 Kč

5.4.2 Bezpečnostní sestava 323

► pro elektrické zásobníky do 200 l

DN 15 bez směšovače typ 323	6 bar	0323.15.012	3 303 Kč
DN 15 bez směšovače typ 323.1	7 bar	0323.15.015	3 528 Kč
DN 15 se směšovačem typ 323.3	6 bar	0323.15.013	9 265 Kč



5.4.3 Bezpečnostní sestava 324

► pro elektrické zásobníky do 200 l, s redukčním ventilem

DN 15 bez směšovače typ 324	6 bar	0324.15.011	5 569 Kč
DN 15 se směšovačem typ 324.3	6 bar	0324.15.012	11 536 Kč

5.5 Termostatický směšovač vody 702

- centrální a decentrální regulace teploty vody
- ochrana proti opaření
- vstupní teplota teplé vody: 52–95°C
- vstupní teplota studené vody: 5–25°C
- rozsah seřízení teploty: 35–48°C



DN 15	0702.15.002	5 035 Kč
DN 20	0702.20.003	5 222 Kč

5.4.5. Pojistný ventil bojlerový 0034

- pro malé elektrické zásobníky do max. 200L
- integrovaná zpětná klapka



DN 15	6 bar	0034.15.011	488 Kč
DN 15	8 bar	0034.15.012	488 Kč
DN 15	10 bar	0034.15.013	488 Kč
DN 20	6 bar	0034.20.006	529 Kč
DN 20	8 bar	0034.20.007	529 Kč
DN 20	10 bar	0034.20.005	529 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

5.5 Membránový pojistný ventil 2115

► pro uzavření ohřívače pitné vody


SUROVA MOSAZ:

DN 15	6 bar	2115.15.250	
	8 bar	2115.15.251	404 Kč
	10 bar	2115.15.252	
DN 20	6 bar	2115.20.250	
	8 bar	2115.20.251	619 Kč
	10 bar	2115.20.252	
DN 25	6 bar	2115.25.250	
	8 bar	2115.25.251	1 107 Kč
	10 bar	2115.25.252	
DN 32	6 bar	2115.32.250	
	8 bar	2115.32.251	2 672 Kč
	10 bar	2115.32.252	
DN 40	6 bar	2115.40.250	
	8 bar	2115.40.251	7 566 Kč
	10 bar	2115.40.252	
DN 50	6 bar	2115.50.250	
	8 bar	2115.50.251	8 573 Kč
	10 bar	2115.50.252	


SUROVA MOSAZ:

DN 15 +DN 20	6 bar	2116.20.000	
	8 bar	2116.20.001	785 Kč
	10 bar	2116.20.002	

POCHROMOVANA:

DN 15 +DN 20	6 bar	2116.20.006	
	7 bar	2116.20.011	883 Kč
	8 bar	2116.20.007	
	10 bar	2116.20.008	

pojistné ventily v nastavení jiných tlaků příplatek 15% k brutto ceně
v rozsahu 4 - 10bar


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

6 ► TOPENÁŘSKÉ ARMATURY

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------

6.1.1 SYR plnicí zařízení Combi CA 6828



► integrovaný systémový rozdělovač CA

DIN 15

6828.15.005

5 896 Kč

6.1.2 SYR plnicí zařízení Combi BA 6628



► integrovaný systémový rozdělovač BA

DN 20

6628.20.000

8 937 Kč

6.1.4 SYR topenářský filtr HF 3415



► topenářský filtr se zpětným proplachem ,
magnetem a odvzdušněním. Zajišťuje perfektní čistotu
topné vody v systému ÚT, topná voda bez
mechanických nečistot, kovových částic a vzduchu.

3415.00.000

7 686 Kč

6.1.5 SYR křížová příruba 3415



DN 25

3415.25.000

1 697 Kč

DN 32

3415.32.000

1 902 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.2 Membranový pojistný ventil 1915

- používá se k zabránění překročení tlaku v uzavřených otopných zařízeních na vodu.
- Výměnná patrona 1916 viz Katalog

		kW	2,5 bar	3,0 bar	
DN 15		50	1915.15.250	1915.15.251	416 Kč
DN 20		100	1915.20.250	1915.20.251	638 Kč
DN 25		200	1915.25.250	1915.25.251	1 140 Kč
DN 32		350	1915.32.250	1915.32.251	2 749 Kč
DN 40		600	1915.40.250	1915.40.251	7 711 Kč
DN 50		900	1915.50.250	1915.50.251	8 807 Kč



6.3 Membranový pojistný ventil 1915

- doplnění tlakové řady

DN15		4bar		1915.15.013	462 Kč
		5bar		1915.15.023	
		5,5bar		1915.15.014	
DN20		4bar		1915.20.012	707 Kč
		5bar		1915.20.019	
		5,5bar		1915.20.004	
DN25		4bar		1915.25.020	1 269 Kč
		5bar		1915.25.021	
		5,5bar		1915.25.003	
DN32		4bar		1915.32.024	3 056 Kč
		5bar		1915.32.025	
		5,5bar		1915.32.009	
DN40		4bar		1915.40.006	8 629 Kč
		5bar		1915.40.020	
		5,5bar		1915.40.008	
DN50		4bar		1915.50.024	9 811 Kč
		5bar		1915.50.025	
		5,5bar		1915.50.009	


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtce 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.4 Solární pojistný ventil 6115

- pro zabezpečení solárních zařízení a zvláštních okruhů

DN 15		6,0 bar		6115.15.020	583 Kč
		2,5 bar		6115.15.021	
		3,0 bar		6115.15.022	
DN 20		4,0 bar		6115.15.023	864 Kč
		2,5 bar		6115.20.023	
		3,0 bar		6115.20.024	
		6,0 bar		6115.20.025	




6.5 Kotlová armatura Kombi 1962

- slouží k tlakovému zajištění a odvzdušnění uzavřených zařízení ústředního vytápění
- obsahuje membránový pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil a manometr
- Teplý izolační plášť z EPP. Těleso z lisované mosazi MS 58, kovová krytka.
- Odzkoušeno : TÜV SV 02 - 525.

		kW	2,5 bar	3 bar	
DN 25		50	1962.25.022	1962.25.023	1 241 Kč

opět v
prodeji!



6.6 Plnicí sestava 2128

- slouží k automatickému plnění a doplňování uzavřeného topného zařízení
- skládá se z hadicového přípoje, redukčního ventilu, uzavření a jednosměrného ventilu, který zabráňuje proudění zpět do okruhu.

DN 15				2128.15.000	2 186 Kč
DN 20				2128.20.000	2 670 Kč

manometr není součástí dodávky!



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
---------	-------	------------	-------



6.7 Omezovač stavu vody 932

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do kotle. Ochrana kotlů v zařízeních ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

G 2 Typ 932.1			0932.50.000	14 943 Kč
G 2 Typ 932.5 - krátká délka			0932.50.002	10 021 Kč



6.8 Omezovač stavu vody 933

► ochrana proti nedostatku vody, určená k zabudování do potrubí.
 ► ochrana kotlů v zařízení ÚV na teplou vodu proti vypálení v důsledku nedostatku vody.

DN 20 Ty p 933.1 s uzavřením			0933.20.000	9 718 Kč
DN 20 Ty p 933.2 bez uzavření			0933.20.001	11 425 Kč



6.9 Tepelné zabezpečení odtoku 3065

► pojistná armatura ke kotlům na tuhá paliva. Slouží jako teplotní pojistka kotlů, vyhřívaných pevnými palivy. Max. do 100 kW.

DN 20 1,3 m (kapilár. trubka)			3065.20.000	3 910 Kč
DN 20 5,0 m (kapilár. trubka)			3065.20.001	7 798 Kč



TZB Control

Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz

7 ► NOVÉ A DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Obrázek	Popis	Obj. číslo	Kč/ks
	7.1 Regenerační sůl		
	pro iontoměniče IT 3000 a Cal - Ko 25 Kg	0000.01.001	450 Kč
	7.2 Montážní říslušenství pro filtry		
	Klíč pro snadnou změnu filtrační patrony DUO	2314.00.904	551 Kč
	7.3 tester na určení tvrdosti vody		
	Sada na okamžité měření tvrdosti vody	3000.00.913	2 055 Kč
	7.4 hadička PVC pro pojistné ventily (průhledná)		
	odkapová hadička PVC 3/8" 1m	0000.01.002	24 Kč
	odkapová hadička PVC 1/2" 1m	0000.01.003	28 Kč


TZB Control
Ceny bez DPH

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

K Mejtku 400, 252 26 Třebotov

tel/fax: +420 257 712 909, mobil: +420 602 248 645, www.syr.cz, mail: info@tzbcontrol.cz